


Spulen-Übersicht



d₁ = Flansch-ø
d₂ = Kern-ø
L₁ = Breite über alles
L₂ = Wickelbreite

Anlage 1.1

Artikelnummer	Spulen-Nenngröße	Bemerkung	Flansch-Ø d1	Kern-Ø d2	Breite über alles L1	Wickelbreite L2	Spulengewicht ca.	Maximale Tragfähigkeit	Netto-Verkaufspreis
			mm	mm	mm	mm	kg	kg	EURO/St.
Kunststoff-Spulen									
30070	070		710	355	510	400	11	250	59,34
30080	080		800	400	510	400	16	350	77,11
30090	090		900	450	690	560	23	400	103,20
30100	100		1.000	500	700	560	32	500	121,55
Standard-Holzspulen									
10070	071		710	355	520	400	25	250	38,36
10080	081		800	400	520	400	31	400	48,56
10090	091		900	450	690	560	47	750	62,37
10100	101		1.000	500	710	560	71	900	89,13
10120	121	S	1.250	630	890	670	144	1.700	167,51
10140	141	S	1.400	710	890	670	175	2.000	201,73
10160	161	S	1.600	800	1.100	850	280	3.000	329,49
10180	181	S	1.800	1.000	1.100	840	380	4.000	427,73
10200	201	S	2.000	1.250	1.350	1.045	550	5.000	634,13
10220	221	S	2.240	1.400	1.450	1.140	710	6.000	822,62
10250	250	S / A	2.500	1.400	1.450	1.140	875	7.500	988,19
10251	251	S / A	2.500	1.600	1.450	1.130	900	7.500	988,19
10280	281	S / A	2.800	1.800	1.635	1.280	1.175	10.000	1.268,01
Eisenbereifte Holzspulen									
20070	078		710	355	520	400	28	250	44,15
20079	077	KK	710	315	462	390	27	250	44,15
20080	088		800	400	520	400	35	400	56,29
20089	087	KK	800	315	462	390	32	400	56,29
20090	098		900	450	690	560	51	750	71,75
20100	108		1.000	500	710	560	78	900	102,11
20120	120	S	1.250	630	890	670	165	1.700	191,23
20128	128		1.250	630	890	712	156	1.700	191,23
20140	140	S	1.400	710	890	670	199	2.000	238,15
20148	148		1.400	710	835	670	178	2.000	238,15
20160	160	S	1.600	800	1.100	850	309	3.000	376,40
20168	168		1.600	800	1.030	850	276	3.000	376,40
20180	180	S	1.800	1.000	1.100	840	413	4.000	484,86
20188	188		1.800	1.000	1.030	840	341	4.000	484,86
20200	200	S	2.000	1.000	1.350	1.060	600	5.000	702,58
20208	208		2.000	1.000	1.275	1.060	515	5.000	702,58
20201	205	S / A	2.000	1.250	1.350	1.045	588	5.000	714,17
20220	220	S	2.240	1.120	1.350	1.050	750	6.000	891,05
20221	225	S / A	2.240	1.400	1.450	1.140	753	6.000	891,05
21221	227		2.200	1.050	1.110	950	560	5.000	891,05
20250	255	S	2.500	1.400	1.450	1.140	923	7.500	1.062,43
20251	256	S	2.500	1.250	1.350	1.045	925	7.500	1.062,43
21251	257		2.500	1.050	1.130	950	685	6.000	1.062,43
20280	285	S	2.800	1.800	1.635	1.280	1.240	10.000	1.353,84

Bemerkung: S = Einlaufschncke, KK = Kunststoffkern, A = Auslauftype

Stand: 06. Februar 2020

Anlage 1.2

Artikelnummer	Spulen-Nenngröße	Flansch-Ø d1	Kern-Ø d2	Zentralbohrung d4	Breite über alles L1	Wickelbreite L2	Spulengewicht ca.	Maximale Tragfähigkeit
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg
Kunststoff-Spulen ≤ 600 mm								
30390	390	390	125	56	445	415	2,0	80
30435	435	435	125	56	445	415	2,2	100
30500	500	500	150	56	444	404	3,0	100
30600	600	600	250	75	440	400	4,2	200

Stand: 06. Februar 2020